

# RALEIGH CHESTER 8

Die Fahrt ins Grüne oder der tägliche Begleiter im Alltag – das Chester 8 bietet Dir immer den Komfort, den Du brauchst.



Testumfeld:  
Stadt-Urbanräder bis 1.000 €:  
4x sehr gut, 2x gut



pecanbrown matt



steelgrey matt



steelgrey matt

## Spezifikationen


<b>Schaltung:</b>	8-G Shimano Nexus	<b>Griffe:</b>	Concept
<b>Schalthebel:</b>	Shimano Nexus	<b>Sattel:</b>	Selle Royal Rio
<b>Kurbel:</b>	Prowheel, Aluminium	<b>Sattelstütze:</b>	Patent, gefedert
<b>Zahnkranz:</b>	Shimano, starr	<b>Pedale:</b>	Comfort, mit Antirutschscheinlage und Reflektor
<b>Übersetzung:</b>	vorne: 38, hinten: 19	<b>Felgen:</b>	Concept
<b>Kette:</b>	KMC Z1 EPT	<b>Naben:</b>	vorne: Shimano C3000 Nabendynamo hinten: Shimano Nexus, 8-Gang
<b>Bremse:</b>	Shimano Alivio T4000, V-Brake	<b>Bereifung:</b>	26": Schwalbe Citizen, 47-559 28": Schwalbe Citizen, 47-622
<b>Scheinwerfer:</b>	AXA Echo15, LED	<b>Schutzbleche:</b>	Kunststoff, mit Kantenschutz
<b>Rücklicht:</b>	AXA Blueline, LED mit Standlicht	<b>Gepäckträger:</b>	Comfort, Aluminium
<b>Rahmen:</b>	Trekking 0.5 V2, Aluminium	<b>Ständer:</b>	Ursus Queen Hinterbauständer
<b>Gabel:</b>	SR Suntour CR-8V, einstellbar	<b>Zulässiges</b>	
<b>Vorbau:</b>	Aluminium, verstellbar	<b>Ges.Gewicht:</b>	130 kg
<b>Lenker:</b>	Concept Comfort		

## Artikelnummern

### Rücktritt

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	steelgrey matt	pecanbrown matt
28" Diamant	M/50	637 059 120		
28" Diamant	L/55	637 059 121		
28" Diamant	XL/60	637 059 122		
26" Wave	XS/42	637 059 123	637 059 133	
28" Wave	S/45	637 059 124	637 059 134	
28" Wave	M/50	637 059 125	637 059 135	
28" Wave	L/55	637 059 126	637 059 136	

## Geometrien



	Diamant				Wave			
	28"	28"	28"	26"	28"	28"	28"	
Raddurchmesser	28"	28"	28"	26"	28"	28"	28"	
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	420	450	500	550	
B Oberrohrlänge (mm)	580	595	610	585	600	615	630	
C Lenkwinkel (°)	71,5	71,5	71,5	70,5	70,5	70,5	70,5	
D Sitzwinkel (°)	73,5	73	72,5	71	72,5	72,5	72,5	
E Kettenstrebienlänge (mm)	465	465	465	450	465	465	415	
F Tretlagerabsenkung (mm)	60	55	55	45	60	60	60	
G Steuerrohrlänge (mm)	135	170	220	175	220	230	230	
H Gabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465	445	415	415	415	
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45	45	
J Radstand (mm)	1092	1104	1114	1071	1113	1128	1143	
K Stack (mm)	616	644	691	615	644	654	654	
L Vorlagerung (mm)	397	398	392	373	397	409	424	
Überstands-/Durchstiegshöhe	829	860	890	500	505	500	497	
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640	640	
Vorbaulänge (mm)	80	100	100	80	80	80	100	
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170	170	