

# RALEIGH DEVON 7

Aus drei Farben kannst Du wählen, welches Devon 7 am besten zu Dir passt. Seine soliden Komponenten stecken im Fahrzeugschlingel so einiges weg.



barolored matt



kombugreen matt



magicblack matt

## Spezifikationen


<b>Schaltung:</b>	7-G Shimano Nexus	<b>Griffe:</b>	Westphal Ergo 436
<b>Schalthebel:</b>	Shimano Nexus	<b>Sattel:</b>	Selle Royal Rio
<b>Kurbel:</b>	Prowheel, Aluminium	<b>Sattelstütze:</b>	Concept
<b>Zahnkranz:</b>	Shimano, starr	<b>Pedale:</b>	Comfort, mit Antirutschsicherheit und Reflektor
<b>Übersetzung:</b>	vorne: 38, hinten: 19	<b>Felgen:</b>	Concept
<b>Kette:</b>	KMC Z1 EPT	<b>Naben:</b>	vorne: Shimano C3000 Nabendynamo hinten: Shimano Nexus, 7-Gang
<b>Bremse:</b>	V-Brake, Aluminium	<b>Bereifung:</b>	26": Schwalbe Citizen, 47-559 28": Schwalbe Citizen, 47-622
<b>Scheinwerfer:</b>	AXA Pico15, LED	<b>Schutzbleche:</b>	Kunststoff, mit Kantenschutz
<b>Rücklicht:</b>	AXA Blueline, LED mit Standlicht	<b>Gepäckträger:</b>	2-Bein, Aluminium
<b>Rahmen:</b>	Trekking 0.5 V2, Aluminium	<b>Ständer:</b>	Ursus Queen Hinterbauständer
<b>Gabel:</b>	Urban Comfort, starr	<b>Zulässiges Ges.Gewicht:</b>	130 kg
<b>Vorbau:</b>	Aluminium, verstellbar		
<b>Lenker:</b>	Concept Comfort, Concept Tour		

## Artikelnummern

### Rücktritt

Artikel	Größe	Bestell-Nr. magicblack matt	barolored matt	kombugreen matt
28" Diamant	M/50	637 059 350		
28" Diamant	L/55	637 059 351		
28" Diamant	XL/60	637 059 352		
28" Trapez	S/45	637 059 353		
28" Trapez	M/50	637 059 354		
28" Trapez	L/55	637 059 355		
26" Wave	XS/42	637 059 356	641 059 366	641 059 376
28" Wave	S/45	637 059 357	641 059 367	641 059 377
28" Wave	M/50	637 059 358	641 059 368	641 059 378
28" Wave	L/55	637 059 359	641 059 369	641 059 379

## Geometrien



	Diamant		Trapez			Wave			
	28"	28"	28"	28"	28"	26"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	26"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550	420	450	550
B Oberrohrlänge (mm)	580	595	610	570	580	595	585	600	615
C Lenkwinkel (°)	71,5	71,5	71,5	71	71,5	71,5	70,5	70,5	70,5
D Sitzwinkel (°)	73,5	73	72,5	74	73,5	73	71	72,5	72,5
E Kettenstrebienlänge (mm)	465	465	465	465	465	465	450	465	465
F Treteigerabsenkung (mm)	60	55	55	60	60	55	45	60	60
G Steuerrohrlänge (mm)	135	170	220	135	135	170	175	220	230
H Cabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465	465	465	465	445	415	415
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1092	1104	1114	1093	1092	1104	1071	1113	1128
K Stack (mm)	616	644	691	613	616	644	615	644	654
L Vorlagerung (mm)	397	398	392	394	398	398	373	397	409
Überstands-/Durchstiegshöhe	829	860	890	707	716	723	500	505	500
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	80	100	100	80	80	100	80	80	100
Kurbellarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170	170