

# RALEIGH DEVON 8

Mit seinen acht Gängen trägt Dich das Devon 8 auch gerne über die Grenzen der Stadt hinaus.



pacificblue matt



winered matt



magicblack matt

## Spezifikationen


<b>Schaltung:</b>	8-G Shimano Nexus	<b>Griffe:</b>	Westphal Ergo 436
<b>Schalthebel:</b>	Shimano Nexus	<b>Sattel:</b>	Selle Royal Rio
<b>Kurbel:</b>	Prowheel, Aluminium	<b>Sattelstütze:</b>	Concept
<b>Zahnkranz:</b>	Shimano, starr	<b>Pedale:</b>	Comfort, mit Antirutscheinlage und Reflektor
<b>Übersetzung:</b>	vorne: 38, hinten: 19	<b>Felgen:</b>	Concept
<b>Kette:</b>	KMC Z1 EPT	<b>Naben:</b>	vorne: Shimano C3000 Nabendynamo hinten: Shimano Nexus, 8-Gang
<b>Bremse:</b>	Shimano Alivio T4000, V-Brake	<b>Bereifung:</b>	Schwalbe Citizen, 47-622
<b>Scheinwerfer:</b>	AXA Blueline30, LED mit Standlicht	<b>Schutzbleche:</b>	Kunststoff, mit Kantenschutz
<b>Rücklicht:</b>	AXA Blueline, LED mit Standlicht	<b>Gepäckträger:</b>	2-Bein, Aluminium
<b>Rahmen:</b>	Trekking 0.5 V2, Aluminium	<b>Ständer:</b>	Ursus Queen Hinterbauständer
<b>Gabel:</b>	Urban Comfort, starr	<b>Zulässiges</b>	
<b>Vorbau:</b>	Aluminium, verstellbar	<b>Ges.Gewicht:</b>	130 kg
<b>Lenker:</b>	Concept Comfort, Concept Tour		

## Artikelnummern

### Rücktritt

Artikel	Größe	Bestell-Nr. magicblack matt	winered matt	pacificblue matt
28" Diamant	M/50	637 059 300		
28" Diamant	L/55	637 059 301		
28" Diamant	XL/60	637 059 302		
28" Trapez	S/45	637 059 303		
28" Trapez	M/50	637 059 304		
28" Trapez	L/55	637 059 305		
28" Wave	S/45	637 059 307	641 059 317	641 059 327
28" Wave	M/50	637 059 308	641 059 318	641 059 328
28" Wave	L/55	637 059 309	641 059 319	641 059 329

## Geometrien



	Diamant			Trapez			Wave		
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550	450	500	
B Oberrohrlänge (mm)	580	595	610	570	580	595	600	615	
C Lenkwinkel (°)	71,5	71,5	71,5	71	71,5	71,5	70,5	70,5	
D Sitzwinkel (°)	73,5	73	72,5	74	73,5	73	72,5	72,5	
E Kettenstrebienlänge (mm)	465	465	465	465	465	465	465	465	
F Tretlagerabsenkung (mm)	60	55	55	60	60	55	60	60	
G Steuerrohrlänge (mm)	135	170	220	135	135	170	220	230	
H Cabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465	465	465	465	415	415	
I Cabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45	
J Radstand (mm)	1092	1104	1114	1093	1092	1104	1113	1128	
K Stack (mm)	616	644	691	613	616	644	644	654	
L Vorlagerung (mm)	397	398	392	394	398	398	397	409	
Überstands-/Durchstiegshöhe	829	860	890	707	716	723	505	497	
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640	640	640	
Vorbaulänge (mm)	80	100	100	80	80	100	80	100	
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170	