

RALEIGH KENT 9

Das Kent 9 bietet in diesem Jahr breitere Reifen und ein breiteres Farbangebot.
In der Wave-Variante kannst Du Dir Dein Wunschbike aus gleich zwei Farboptionen aussuchen.



BOSCH
PerformanceLine



* 12 Tiefensteiger-Pedelecs im Test:
4x gut, 3x befriedigend,
3x ausreichend, 2x mangelhaft



fired glossy



sydneyblue matt



white glossy

Spezifikationen

Motor:	Bosch Performance Line 36 V / 250 W / 65 Nm	Gabel:	SR Suntour NEX E25, blockierbar
Display:	Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebhilfe	Vorbau:	Concept SL, verstellbar
Batterie*:	Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 13,4 Ah (500 Wh)	Lenker:	Concept EX Riser, Concept SL Riser
Reichweite**:	bis zu 120 km	Griffe:	Ergon GA30
Ladegerät:	Bosch, 4 Ampere	Sattel:	Ergon ST Gel Women, Ergon ST10
Schaltung:	9-G Shimano Alivio	Sattelstütze:	Aluminium, Patent
Schalthebel:	Shimano Alivio M4000	Pedale:	Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor
Kurbel:	Aluminium	Felgen:	Concept EX, geöst
Zahnkranz:	Shimano HG400	Naben:	vorne: Shimano Alivio M4050, QR hinten: Shimano Alivio, QR
Übersetzung:	vorne: 38, hinten: 11-34	Bereifung:	Schwalbe Marathon Almotion Performance, 50-622
Kette:	KMC X9	Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Bremse:	Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse	Gepäckträger:	Racktime Systemgepäckträger, mit integriertem Rücklicht
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 180 mm	Ständer:	Hinterbauständer, einstellbar
Scheinwerfer:	Herrmans H-Black MR4, LED	Zulässiges Ges.Gewicht:	130 kg
Rücklicht:	Herrmans H-Trace, LED		
Rahmen:	Bosch Integrated Trekking, Aluminium		

Artikelnummern


Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr. sydneyblue matt 500 Wh	fired glossy 500 Wh	white glossy 500 Wh
28" Diamant	M/48	641 558 101		
28" Diamant	L/53	641 558 102		
28" Diamant	XL/58	641 558 103		
28" Trapez	S/43		641 558 104	641 558 434
28" Trapez	M/48		641 558 105	641 558 435
28" Trapez	L/53		641 558 106	641 558 436
28" Wave	S/43		641 558 107	641 558 437
28" Wave	M/48		641 558 108	641 558 438
28" Wave	L/53		641 558 109	641 558 439
28" Wave	XL/58		641 558 110	641 558 440

360°-Ansicht



Geometrien



	Diamant			Trapez			Wave		
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	480	530	580	430	480	530	430	480	530
B Oberrohrlänge (mm)	597	606	615	588	597	606	588,2	597,1	606
C Lenkwinkel (°)	72	72	72	72	72	72	72	72	72
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	73	73	73	73	73	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	485	485	485	485	485	485	485	485	485
F Tretlagerabsenkung (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45	45
G Steuerrohrlänge (mm)	170	180	190	160	170	180	160	170	180
H Cabelaufbauhöhe (mm)	470	470	470	470	470	470	468	468	468
I Cabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1117	1126	1135	1107	1117	1126	1107,5	1116,6	1125,7
K Stack (mm)	658	667	677	648	658	667	648,4	657,9	667,4
L Vorlagerung (mm)	396	402	408	390	396	402	390	396	402
Überstands-/Durchstiegshöhe	845	870	896	825	830	831	594	595	592
Lenkerbreite (mm)	660	660	660	640	640	660	690	690	690
Vorbaulänge (mm)	90	110	110	90	90	110	90	110	110
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170	170

* Angaben in Wattstunden sind ca-Werte. ** Bei der niedrigsten Unterstützungsstufe, optimalen Bedingungen und einer vollständig geladenen, neuwertigen Batterie der höchsten Kapazität. Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.