

RALEIGH KENT 10 XXL

Großes Gepäck oder große Jungs – mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 170 kg ist das Kent 10 XXL mit großem 625-Wh-PowerTube für beide Aufgaben gut gerüstet.



bis zu 170 kg¹⁾
bis zu 222 cm



granitegrey matt



granitegrey matt



granitegrey matt

Spezifikationen

Motor:	Bosch Performance Line 36 V / 250 W / 65 Nm	Gabel:	SR Suntour NEX E25, blockierbar, 15x100 mm
Display:	Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebhilfe	Vorbau:	Aluminium, verstellbar
Batterie*:	Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 17,4 Ah (625 Wh)	Lenker:	Concept EX Riser
Reichweite**:	bis zu 150 km	Griffe:	Ergon GA30
Ladegerät:	Bosch, 4 Ampere	Sattel:	Ergon ST Gel Women, Ergon ST10
Schaltung:	10-G Shimano Deore	Sattelstütze:	Aluminium, Patent
Schalthebel:	Shimano Deore M6000	Pedale:	Comfort Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor
Kurbel:	Aluminium	Felgen:	Rodi Airline Plus, geöst
Zahnkranz:	Shimano HG500	Naben:	vorne: Shimano Alivio MT400, 15x100 mm hinten: Shimano Alivio, QR
Übersetzung:	vorne: 38, hinten: 11-34	Bereifung:	Schwalbe Marathon Almotion Performance, 50-622
Kette:	Shimano CN-HG54	Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Bremse:	Shimano MT420, hydraulische Vier-Kolben-Scheibenbremse	Gepäckträger:	Racktime Systemgepäckträger, mit integriertem Rücklicht
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 180 mm	Ständer:	Hinterbauständer, einstellbar
Scheinwerfer:	Herrmans H-Black MR8, LED	Zulässiges	
Rücklicht:	Herrmans H-Trace, LED	Ges.Gewicht:	170 kg
Rahmen:	Bosch Integrated Trekking, Aluminium		

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.
		granitegrey matt 625 Wh
28" Diamant	M/48	641 559 630
28" Diamant	L/53	641 559 631
28" Diamant	XL/58	641 559 632
28" Diamant	XXL/63	641 559 633
28" Trapez	S/43	641 559 634
28" Trapez	M/48	641 559 635
28" Trapez	L/53	641 559 636
28" Wave	S/43	641 559 637
28" Wave	M/48	641 559 638
28" Wave	L/53	641 559 639
28" Wave	XL/58	641 559 640


Video-Tutorial



360°-Ansicht



Geometrien



	Diamant				Trapez				Wave				
	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	480	530	580	630	430	480	530	430	480	530	580	630	680
B Oberrohrlänge (mm)	597,1	606	614,9	624	588,2	597,1	606	588	597,1	606	615	624	633
C Lenkwinkel (°)	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485
F Tretlagerabsenkung (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
G Steuerrohrlänge (mm)	170	180	190	200	160	170	180	160	170	180	190	200	210
H Cabelaufbauhöhe (mm)	468	468	468	467,5	468	468	468	468	468	468	468	468	468
I Cabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1116,6	1125,7	1125,7	1144	1107,5	1116,6	1125,7	1107	1117	1117	1126	1135	1144
K Stack (mm)	657,9	667,4	676,9	686	648,4	657,9	667,4	648	658	667	677	686	695
L Vorlagerung (mm)	396	402	408	414	390	396	402	390	396	402	408	414	420
Überstands-/Durchstiegshöhe	840	866	890	890	800	804	808	593	591	595	591	595	591
Lenkerbreite (mm)	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
Vorbaulänge (mm)	90	110	110	110	90	90	110	90	90	110	110	110	110
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170

* Angaben in Wattstunden sind ca-Werte. ** Bei der niedrigsten Unterstützungsstufe, optimalen Bedingungen und einer vollständig geladenen, neuwertigen Batterie der höchsten Kapazität. Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.

¹⁾ Das zulässige Gesamtgewicht (Nutzer/Fahrrad und Gepäck) beträgt 170 kg.